



شرکت ماشین سازی تبریز

ماشین تراش TN71B



ویژگیهای ماشین تراش TN71B :

- ✓ مقاوم در برابر بارهای استاتیکی و نیروهای دینامیکی
- ✓ چرخنده‌ها و راهگاههای طولی میز آبرکاری و سنگ زده شده
- ✓ موتور محرکه اصلی دارای توان ۷/۵ کیلو وات
- ✓ امکان ماشین کاری قطعات به قطر حداکثر ۹۶۰ میلیمتر، با برداشتن Gap piece
- ✓ مجهز به مکانیزم برگشت سریع در حرکتهای طولی و عرضی
- ✓ امکان ماشین کاری قطعات با دقت بالا و صافی سطح مناسب
- ✓ مخروط پیشانی محور اصلی مطابق با DIN55027
- ✓ با تجهیز ساختن این دستگاه با انواع وسایل مخصوص به ماشین چند منظوره تبدیل می‌شود
- ✓ این ماشین برای عملیاتی از قبیل رو تراشی، پیچ تراشی، کپی تراشی، دنده تراشی، سنگ زنی،



ماشین تراش TN71B



مشخصات فنی		
710	mm	قطر کارگیر تا روی بستن
420	mm	قطر کارگیر تا روی ساپورت
960	mm	قطر کارگیر داخل شیار (بدون Gap Piece)
310	mm	قطر صفحه گردان
315	mm	قطر سه نظام یونیورسال
315	mm	قطر فلانز سه نظام
180/12	mm	حداکثر و حداقل قطر کارگیر در لونت ثابت و متحرک
300	mm	عرض شیار در جلوی صفحه نظام
450	mm	عرض بستن
2000,3000,4000	mm	طول تراشکاری
40 x 25	mm	حداکثر مقطع ابزار برشی
400	mm	حرکت کشوی عرضی
180	mm	حرکت دستی ابزارگیر
کله گی		
16		تعداد سرعتهای محور اصلی
10 - 112	r.p.m	محدوده دور (۱)
90 - 1000	r.p.m	محدوده دور (۲)
71	mm	قطر سوراخ محور اصلی
80	metric	مخروط داخلی محور اصلی
220	mm	قطر دماغه محور اصلی طبق DIN55027
مجموعه مرغک		
90	mm	قطر بوش مجموعه مرغک
No.5	morse	مخروط داخل بوش مجموعه مرغک
240	mm	حرکت بوش مجموعه مرغک
میزان پار		
38		تعداد بارهای تغذیه طولی و عرضی کشوییها
0.05 - 6.4	mm/rev	میزان بارهای تغذیه طولی
0.025 - 0.4	mm/rev	میزان بارهای تغذیه عرضی
گامهای پیچها		
0.5 - 40	mm	۲۹ پیچ متریک
1 - 80	t.p.i	۳۵ پیچ اینچی
0.25 - 20	Module	۲۶ پیچ مدولی
2 - 72	D.p	۳۱ پیچ دیامترال
Tr 48 x 6	mm	قطر و گام پیچ راهنما
موتورها		
7.5	Kw	قدرت موتور اصلی
1450	r.p.m	سرعت
0.09	Kw	قدرت موتور خنک کاری
2800	r.p.m	سرعت
10	L/min	ظرفیت
موتور برگشت سریع		
0.55 / 2800	Kw / r.p.m	قدرت / دور
تیپ ماشین		
2000 - 3000 - 4000	mm	طول تراشکاری
4000 - 5000 - 6000	mm	طول ماشین
3000 - 3250 - 3500	Kg	وزن تقریبی ماشین

011/99999999 010