



MAT200A

مشخصات فنی ابزار تیزکنی

280	mm	حداکثر قطر قطعه کار
370	mm	حداکثر قطر قطعه کار با استفاده از زیر سریها (همراه ماشین داده نمی شود)
760	mm	حداکثر فاصله بین دو مرغک
615	mm	حداکثر فاصله بین دستگاه مرغک و کله کارگیر
130	mm	ارتفاع مرکز کله کارگیری تا روی میز
130	mm	ارتفاع مرکز دستگاه مرغک تا روی میز
3	Morse	مخروط محور اصلی کله گی سنگ سمباده
5	Morse / ISO 50	مخروط محور اصلی کله کارگیری
175	mm	حداکثر قطر سنگ سمباده برای تیز کاری
200	mm	حداکثر قطر سنگ سمباده برای سنگزنی گرد
175	mm	حداکثر قطر سنگ سمباده برای سنگزنی تخت
350°	Deg.	حداکثر زاویه چرخش کله گی سنگ سمباده در صفحه افقی
360°	Deg.	حداکثر زاویه چرخش کله کارگیر در صفحه عمودی
360°	Deg.	حداکثر زاویه چرخش کله کارگیر در صفحه افقی
90°	Deg.	حداکثر زاویه چرخش میز در هر جهت ۴۵ درجه
18°	Deg.	تنظیم جهت سنگزنی سطوح شیبدار برای انواع مخروطها در هر جهت ۹ درجه
1.2	m/min	تنظیم اتوماتیک کله گی سنگ سمباده
510	mm	حداکثر کورس طولی میز
250	mm	حداکثر کورس عرضی میز
290	mm	حداکثر کورس ارتفاع کله گی سنگ سمباده
230	mm	کورس عرضی میز در سنگزنی گرد
140	mm	عرض مفید میز
980	mm	طول مفید میز
2800-5600	rpm	سرعت محور اصلی کله گی سنگ سمباده
0.75 , 1.1	Kw	قدرت الکتروموتور اصلی
3.5	Kw	توان مورد نیاز دستگاه
995	Kg	وزن ماشین با متعلقات استاندارد
1544	Kg	وزن ماشین با تمام متعلقات