

دستگاه لمینیت

دارای خرک رول
فوم برای قطر
حداکثر ۱/۵ متر

دارای وب گاید در
قسمت ورودی شاسی
لمینیت برای رول کاغذ
با وزن حداکثر ۸۰۰
کیلو گرم و قطر ۶۰
سانتی متر

سیستم کنترل تنش
در قسمت لمینیت
توسط سرو موتور

01

02

03

04

05

06

دارای جی باکس
جهت انباشت فوم با
عرض ۱ متر

دارای وب گاید برای
خروجی جی باکس
جهت کنترل مسیر
حرکتی فوم

سیستم کنترل تنش
در قسمت رول کاغذ
چسبدار به لمینیت
توسط سرو موتور

ویژگی های فنی

دستگاه لمینیت

دارای غلطک لمینیت
پرسینگ با قطر مناسب
جهت تولید چسب دو رو
و دارای جک های
پنوماتیکی جهت تنظیم
فشار پرس

دارای غلطک کروم
در قسمت کوتینگ

07

08

09

10

سیستم کنترل تنش
جهت فوم احتمالا
لودسل

دارای شاسی و پایه های
قابل تنظیم با دقت بالا در
قسمت هد پوشش دهنده
و دارای جک های
پنوماتیکی جهت لود
و آنلود هد

ویژگی های فنی

دستگاه
لمینیت

تصویر

